



Bowers & Wilkins

704 S3

Technische Specificaties



Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome tweeter
 Continuum™ Conus FST™ midrange
 Ontkoppelde midrange driver
 Aerofoil™ Profile-basconus
 Flowport™

Kenmerken

3-weg vented-box systeem

Drivers

1x ø25mm (1in) Ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties
 1x ø130mm (5in) Continuum Conus FST midrange
 2x ø130mm (5in) Aerofoil Profile-basconus

Frequentiebereik

43Hz - 33kHz

Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

48Hz - 28kHz

Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

88dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)
 <1% 100Hz - 22kHz
 <0.5% 300Hz - 20kHz

Nominale impedantie

8Ω (minimum 3.1Ω)

Aanbevolen versterkersvermogen

30W - 150W in 8Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

Afmetingen

Hoogte: 925mm (36.4in) alleen kast
 964mm (38in) inclusief tweeter en plint

Breedte: 165mm (6.5in) alleen kast
 252mm (9.9in) inclusief plint

Diepte: 263mm (10.4in) alleen kast
 300mm (11.8in) inclusief roosten en aansluitingen
 321mm (12.6in) inclusief plint

Netto gewicht

20.5kg (45.3lbs)

Afwerking

Kast: Gloss black
 Satin white
 Mocha
 Rosenuit (APAC only)

Rooster: Black
 Grey (Satin White only)