



Bowers & Wilkins

HTM71 S3

Technische Specificaties



Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome tweeter
Solid Body Tweeter-on-Top
Continuum™ Conus FST midrange
Aerofoil™ Profile bas-conus
Flowport™

Kenmerken

3-weg vented-box system

Drivers

1x ø25mm (1in) ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties

1x ø100mm (4in) Continuum Conus FST midrange

2x ø165mm (6.5in) Aerofoil Profile-basconus

Frequentiebereik

45Hz - 33kHz

Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

50Hz - 28kHz

Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

89dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)

<1% 90Hz - 22kHz

<0.5% 120Hz - 20kHz

Nominale impedantie

8Ω (minimum 3.0Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

30W - 200W in 8Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

Afmetingen

Hoogte: 165mm (6.5in) alleen kast
233mm (9.2in) inclusief tweeter

Breedte: 628mm (24.7in) alleen kast

Diepte: 318mm (12.5in) alleen kast
356mm (14in) inclusief rooster en aansluitingen

Netto gewicht

17.5kg (38.5lbs)

Afwerking

Kast: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenut (APAC only)

Rooster: Black
Grey (Satin White only)

HTM71 S3

Technische Specificaties

bowerswilkins.com