




Bowers & Wilkins

HTM72 S3

Technische Specificaties



Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome tweeter
Continuum™ Conus bas / midrange
Flowport™

Kenmerken

2-weg vented-box system

Drivers

1x ø25mm (1in) ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties
2x ø130mm (4in) Continuum Conus bas / midrange

Frequentiebereik

48Hz - 33kHz

Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

70Hz - 28kHz

Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

87dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)
<1% 100Hz - 22kHz
<0.5% 200Hz - 22kHz

Nominale impedantie

8Ω (minimum 4.3Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

30W - 120W in 8Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

Afmetingen

Hoogte: 165mm (6.5in) alleen kast
Breedte: 477mm (18.8in) alleen kast
Diepte: 266mm (10.5in) alleen kast
302mm (11.9in) inclusief rooster en aansluitingen

Netto gewicht

9.7kg (21.3lbs)

Afwerking

Kast: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenut (APAC only)
Rooster: Black
Grey (Satin White only)