

NVC TT

Productfiche

NVC TT is een uitmuntend klinkende phono voorversterker, eenvoudig in gebruik en flexibel in te stellen. Zijn ontwerp refereert naar eerdere Naim ontwerpen, zoals de SuperLine, maar ook naar ons technisch hoogtepunt - de Statement versterker. Hij kan gemakkelijk worden aangesloten op de NSC 222 en NAC 332 voorversterkers en biedt een elegante oplossing voor de beste vinylweergave.



Instelbare helderheid van de logoverlichting



8-pin DIN, in- en uitgang

Twee keuzes voor audiosignaaluitgang (5-pin DIN en RCA-paar)

Belangrijke punten

- Aparte ingangen voor MM en MC elementen met discreet opgebouwde gescheiden versterkers
- 16 weerstands- en 16 capaciteitsinstellingen voor optimale belasting van MC-elementen
- Instelbare gain voor hoge en lage output moving coil elementen
- Gebruiksvriendelijk en flexibel
- Zeer nauwkeurige RIAA frequentierespons

Specificaties

Type	Omschakelbare MM/MC phono voorversterker met MC-belastinginstelling	
	MM	MC (lage en hoge gain)
Gain	42dB	61dB lage gain en 67dB hoge gain (schakelbaar)
Signaal/ruisverhouding	83dB réf. 5 mV A-wtd	84dB ref 0,5mV A-wtd (beide versterkingsinstellingen)
RIAA-nauwkeurigheid	+/-0,1dB	
IEC cut	(Partial) - 2dB bij 20Hz en -3dB bij 14Hz	
Overspraak	>75dB	
Max uitgangssignaal	8Vrms	
THD+N	<0,005% ref 50mV input	<0,005% ref 1,5mV input
Belasting	47kΩ en 100pF	16 selecteerbare weerstandswaarden: 1000Ω, 600Ω, 430Ω, 330Ω, 250Ω, 215Ω, 185Ω, 165Ω, 150Ω, 40Ω, 125Ω, 115Ω, 105Ω, 100Ω, 90Ω, 85Ω 16 selecteerbare capacitieve waarden: 100pF, 400pF, 700pF, 1000pF, 1300pF, 1600pF, 1900pF, 2200pF, 2500pF, 2700pF, 3100pF, 3400pF, 3700pF, 4000pF, 4300pF, 4600pF
Headroom	22dB ref 5mV input	23dB ref 0,5mV input lage gain 17dB ref 0,5mV input hoge gain
Voedingsingang	Type 1	
Ingangen	Stereo RCA	Stereo RCA
Uitgangen	1 x Stereo RCA 1 x 5 pin DIN 1 x 8 pin DIN	
Voedingsingang	+/-18V DC @300mA	
Afmetingen (H x B x D)	7 x 21.4 x 31.7cm	
Gewicht	3,4 kg	